

# Serie 140-9107/33

## Rubbelschwarz für Flexodruck

Bei Serie 140-9107/33 handelt es sich um ein Rubbelschwarz für den Flexodruck. Es ist Teil eines einzigartigen UV-Flexodrucksortiments zum Druck von abrubbelfähigen Schichten.

### Spezifikationen

<b>Walzentyp</b>	Rasterwalze Schöpfvolumen 12–22 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , Lineatur 70–100 Linien/cm
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	15–25 m/min
<b>Härtung</b>	80–200 mJ/cm <sup>2</sup> (Technigraf Integrator)
<b>Bedruckstoffe</b>	Karton, Papier, Hart-PVC, Weich-PVC, OPP (Vorprüfung nötig), Offset lackiert
<b>Weiterverarbeitung</b>	Stanzen, schneiden
<b>Lieferbereitschaft</b>	1 kg, 5 kg, 20 kg
<b>Haltbarkeit</b>	Angaben auf Deckeletikett beachten.
<b>Besonderheiten</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Vor Lichteinfall schützen.

**Wichtige Information:** Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T30 / 05/2021)