


PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-107
UV-Veredelungslack



Dieser UV-härtende Hochglanzlack wurde spezifisch auf die Bedürfnisse der optischen Aufwertung von Offsetvordrucken im Papier- und Kartonagenbereich entwickelt. Ein weiterer Vorteil ist die sehr hohe Ergiebigkeit die mit dem Lacksystem erzielt werden kann, Werte bis zu 130 m² mit einem 165-27 Gewebe sind praxisnah.



BEDRUCKSTOFFE			
Offset	Weich-PVC / Hart -PVC	OPP-Laminat	



ANWENDUNG	
Einsatzgebiet	Druckveredelung



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE	
Gewebe	120-34 Y PW PET 1000 bis 165-27 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	200-300 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden, nutzen



HILFSMITTEL			
Verdüner	Druckfertige Einstellung evt. Serie 500-017	Zugabemenge	5 Gew.-%
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES	
Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)